



Einhell

CLASSIC

GC-DP 1020 N

Pompe d'évacuation pour eaux chargées

Art.-No. 41.707.73

Caractéristiques

- Poignée de transport
- Flotteur
- 1 x raccordement universel pour tuyaux
- 1 x coude 90° filetage mâle 38 mm (1 1/2")
- Connection tuyau pour 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4") et 38 mm (1 1/2")
- Joint torique de haute qualité
- Flotteur réglable en hauteur en continu
- Carter en inox



Données techniques

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance absorbée : 1,000 W
- Débit max. : 18,000 l/h
- Hauteur de refoulement max. : 9 m
- Profondeur d'immersion : 5 m
- Température de l'eau : max. 35° C
- Particules jusqu'à : Ø 20 mm
- Câble d'alimentation : 10 m
- Déplacement du flotteur, position marche : approx. 50 cm
- Déplacement du flotteur, position arrêt : approx. 5 cm
- Raccord : approx. 47.8 mm (G 1 1/2 IG) Filetage femelle
- Type de connection : IPX 8
- Poids du produit : 7.2 kg

Données logistiques

- Poids net : 7.4 kg
- Poids brut : 7.8 kg
- Emballage : 235 x 170 x 415 mm
- Code EAN : 4006825 598681

Accessoires livrés



Performances

