



Einhell

CLASSIC

Pompe d'évacuation pour eaux chargées

GC-DP 9035 N

Référence produit: 4170778

Numéro d'identification: 11018

Code EAN: 4006825635454

La pompe d'évacuation pour eaux chargées GC-DP 9035 N est un appareil robuste, puissant et fiable, idéal pour pomper l'eau des étangs, des chantiers, des sous-sols inondés etc... Avec une puissance absorbée de 900 Watt, cette puissante pompe refoule jusqu'à 18.000 litres d'eaux chargées par heure. Le carter est en inox haut de gamme, ce qui garantit une longue durée de vie.

Caractéristiques et bénéfices

- Poignée de transport
- Flotteur réglable en hauteur en continu
- Joint torique haut de gamme
- Corps de pompe en acier inoxydable
- Raccord pour tuyaux 25/38 mm et filetage mâle 33,3 mm (1")
- Coude 90° 47,8 mm (1 1/2") filetage mâle

Données techniques

- | | |
|--|-------------------|
| - Alimentation secteur | 220-240 V 50 Hz |
| - Puissance | 900 W |
| - Capacité de livraison maximum | 18000 L/h |
| - Hauteur de livraison maximum | 9 m |
| - Profondeur d'immersion maximum | 5 m |
| - Température de l'eau maximale | 35 °C |
| - Taille des particules étrangères maximum | 35 mm |
| - Raccord de tuyau | 47,8mm (G11/2 IG) |
| - Câble d'alimentation | 10 m H07RN-F |



ADJUSTABLE FLOATING SWITCH



STAINLESS STEEL



LONG-LIFE CARBON SEALING

Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit | 5.95 kg |
| - Poids brut à l'unité | 8.1 kg |
| - Dimension du packaging unitaire | 240 x 179 x 448 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 4 Pièces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 31.5 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 490 x 380 x 460 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 1300 2600 3000 |



CARRYING HANDLE



UNIVERSAL HOSE CONNECTOR



STAINLESS STEEL



ADJUSTABLE FLOATER



max. 35 mm



HIGH QUALITY STAINLESS STEEL