







Pompe à eau sans fil

GE-SP 18 Li - Solo

Référence produit: 4181500

Numéro d'identification: 21010

Code EAN: 4006825651379

La pompe d'évacuation d'eau claire sans fil GE-SP 18 Li est un outil puissant de la gamme de batteries lithium-ion haute performance Power X-Change. Cette pompe peut être utilisée en toute flexibilité dans toutes les situations nécessitant de pomper de l'eau sans raccordement à une alimentation électrique. Parfaitement adapté au pompage d'eau claire, le puissant moteur permet un débit allant jusqu'à 5 000 litres par heure. La pompe est équipée d'un long câble de connexion au boîtier de batterie séparé étanche, qui comprend un dispositif de suspension et de fixation murale, ainsi qu'un support très pratique pour ranger le câble. L'appareil fonctionne avec une batterie Power X-Change 18 V, qui n'est pas fournie de série. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change, fonctionne avec 1 batterie 18 V
- Boîtier de batterie flexible avec support de câble intégré
- Long câble de connexion pour une plus grande profondeur d'immersion
- Moteur puissant assurant un débit de refoulement élevé
- Carter de pompe haute qualité en plastique résistant aux chocs
- Raccord de tuyau facilement accessible sur le dessus de la pompe
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)



Données techniques

- Hauteur de livraison maximum 8 m - Capacité de livraison maximum 5000 L/h - Profondeur d'immersion maximum 4 m - Taille des particules étrangères 0 mm - Pression maximum 0.8 har - Température de l'eau maximale 35 °C

- Raccordement côté pressurisé 33,3mm (G1 AG)







Données logistiques

- Poids du produit (kg) 2.37 - Poids brut 3.35

- Dimension du packaging unitaire 330 x 258 x 265 mm

- Unité par carton de suremballage 4 Pieces - Poids brut du carton d'exportation 14.16 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 530 x 340 x 540 mm - Unité par container (20"/40"/40" HC) 1080 | 2300 | 2300















Accessoires disponibles



Power X-Boostcharger 6A Charger Référence produit: 4512064 Code EAN: 4006825629019 Finhell Accessory



Battery Référence produit: 4511502 Code EAN: 4006825644210 Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change Battery Référence produit: 4511395 Code EAN: 4006825610369 Einhell Accessory

18V 2,5Ah Power X-Change Battery Référence produit: 4511516 Code EAN: 4006825650518 Einhell Accessory

18V 5,2Ah Power X-Change Plus Battery Référence produit: 4511437 Code EAN: 4006825616606 Einhell Accessory

Power X-Twincharger 3A Charger Référence produit: 4512069 Code EAN: 4006825629729 Einhell Accessory

2x 4,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512112 Code EAN: 4006825655766 Einhell Accessory

2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery Référence produit: 4511526 Code EAN: 4006825656695 Einhell Accessory


2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2 Battery Référence produit: 4511489 Code EAN: 4006825638578 Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512083 Code EAN: 4006825638509 Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus Battery Référence produit: 4511501 Code EAN: 4006825644197 Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change Battery Référence produit: 4511396 Code EAN: 4006825610376 Einhell Accessory

> Power X-Fastcharger 4A Charger Référence produit: 4512103 Code EAN: 4006825650228 Einhell Accessory

2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512108 Code EAN: 4006825652376 Einhell Accessory

18V Battery Charger 3,0A - PXC Charger Référence produit: 4514095 Code EAN: 4006825655292 Einhell Accessory

2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB Battery Référence produit: 4511524 Code EAN: 4006825656206 Einhell Accessory

5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512114 Code EAN: 4006825656787 Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2 PXC-Starter-Kit Référence produit: 4512042 Code EAN: 4006825613704 Einhell Accessory









Autonomie des batteries

		A
- 03	Λ	q
-	u	

Un accumulateur pour tous les cas	Pompage d'eau¹ (min.)
1.5 Ah	20
2.0 Ah	30
2.5 Ah	35
3.0 Ah	40
4.0 Ah	60
5.2 Ah	70
6.0 Ah	80

Configuration de test:

1) -