

L'AquaBloom prend soin de vos plantes en votre absence. Solution d'arrosage automatique et solaire pour jusqu'à 20 plantes. Idéale pour les balcons et terrasses ou pour les jardins sans point d'électricité ni robinet. L'unité centrale est composée d'un panneau solaire, d'une pompe et de 14 programmes prédéfinis. Elle permet d'apporter la juste quantité d'eau nécessaire à vos plantes en goutte-à-goutte et ce, y compris en votre absence. Fonctionne en toute autonomie toute la saison. Un kit prêt à l'emploi facile à installer.





| Réf. GARDENA | _ |
|-----------------|---|
| Désignation | |
| EAN gencod | _ |
| Conditionnement | |

13300-20 Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom 4 078 500 049 481

967 999 001

Une solution totalement autonome

La solution idéale pour les habitations sans point d'électricité ou d'accès à l'eau en extérieur. Les utilisateurs peuvent désormais s'absenter sans crainte pour leurs plantes. L'AquaBloom assure l'arrosage automatique de leurs plantes.

Prêt à l'emploi et facile à installer

Tous les composants nécessaires sont inclus dans le lit y compris les 5 batteries rechargeables. Installation rapide en 5 étapes : placer l'unité centrale au solle (couper les truyaux aux longueurs souhaitées, installer les goutteurs, prévoir et rempir un réservoir d'eau puis sélectionner un programme.

Unité centrale 3 en 1

PNC

L'unité centrale intègre un panneau solaire, une pompe et une unité de commande avec 14 programmes prédéfinis. Elle assure donc le transport de l'eau et l'automatisation de l'arrosage via l'énergie solaire.

Arrosage optimal toute la saison

Le goutte-à-goutte permet d'économiser de l'eau et d'avoir des plantes en bonne sante d'avoir des plantes en bonne sante d'avoir des plantes en bonne sante d'avoir d'

Positionnement flexible

L'unité centrale peut être, au choix, posée sur le rebord du réservoir d'eau ou d'un pot, sur une table, sur le rebord du balcon ou fixée sur le mur. 4 positions possibles. Dans chaque cas l'unité de commande reste accessible.





















Données techniques

Usage

antes (20 max.) en extérieu

| | Arrosage automatique de |
|---|---|
| Activation de l'arrosage | |
| Nombre de programme | |
| Mode arrosage manuel | |
| Alimentation en énergie | |
| Type de batterie | |
| LED état de charge de la l | batterie |
| Autonomie | |
| Nombre de goutteurs inc | lus |
| Minimum et maximum d bon fonctionnement du s | e goutteurs à installer pour le ystème |
| Type de goutteur | |
| - 44 | |

| De | DIT | | | | | |
|----|--------|----------|-----------|----------|---------|--|
| Pc | sition | ıs possi | bles de l | unité ce | entrale | |
| | | | | | | |

Hauteur d'aspiration maximale (hauteur maximale entre le filtre et l'unité centrale)

Résistance pluie / UV / gel

Contenu

packaging

Emballage

Kit complet

Dimensions

| ctivation de l'arrosage | Unité centrale équ d'une pompe et d |
|-------------------------|--|
| lombre de programme | 14 progra Possibilité d'ar |
| Node arrosage manuel | |
| limentation en énergie | Panneau solaire recharg |
| vpe de batterie | AA 1, |

20 goutteurs Entre 5 et 20

re d'heures nécessaires pour recharger les batterie à 100%

Hauteur maximale entre l'unité centrale et le goutteur le plus élevé

Extensible

Type d'emballage Poids (g)

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (g) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (g)

| ité centrale équipée d'un panneau solaire, | |
|--|--|
| une pompe et d'une unité de commande | |

rammes prédéfinis. Oui
re qui alimente 3 batteries

rgeables incluses 1,2 V 2400 mAh Haute qualité

Sans exposition au soleil, avec un arrosage maximal (2 x 20min par jour), les batteries tiennent au moins 7 jours

En ligne auto-régulant 0,5 l/h

4 (rebord de pot, table ou sol, rambarde de balcon, fixation au mur) 1 journée avec exposition au soleil

Pluie et UV oui Gel non (stocker l'unité centrale en intérieur lors

1 x unité centrale 1 x unite centrale
20 m de tuyau 4,6 mm
20 x goutteurs en ligne auto-régulants 0,5 l/h
15 x supports de tuyau 4,6 mm
3 x batteries rechargeables AA 1,2 V 2400 mAh
8 x dérivations en 7 4,6 mm
8 x bouchons 4,6 mm 1 x filtre

des températures <0°c)

Non

Boîtage informatif quadrichromie

| 9 | 47 |
|----|-----|
| | |
| 2 | 85 |
| 2 | 52 |
| 1 | 26 |
| 9 | 47 |
| | |
| 3 | 95 |
| 2 | 80 |
| 2 | 70 |
| 36 | 524 |
| | |

Garantle

| Durée | 2 ans |
|-------|-------|