



Produit :

9036-20

Pompe d'évacuation eaux claires 17000 Aquasensor

Présentation produit

Pompe d'évacuation pour eaux claires Aquasensor GARDENA, pour une définition tactile des niveaux de démarrage et d'arrêt automatiques ainsi que du fonctionnement en continu. La fonction minuterie permet une mise en marche de la pompe pendant 10 minutes avec arrêt automatique. Le système de mesure digital sans contact direct avec l'eau assure une meilleure durée de vie à la pompe. La poignée ergonomique, la sortie d'eau pivotante et le système de connexion en un clic vous assurent une utilisation sans effort. La pompe laisse une hauteur d'eau résiduelle de 1 mm seulement.

Image du produit



Description

Réf. GARDENA	9036-20
Désignation	Pompe d'évacuation eaux claires 17000 Aquasensor
EAN gencod	4 078 500 053 280
Conditionnement	1
PNC	970 485 801

Bénéfices produit

Technologie Aquasensor

Définition des niveaux de démarrage et d'arrêt automatiques de façon tactile (9 niveaux de LED). Système de mesure digital sans contact direct avec l'eau pour une meilleure longévité. Alerte lorsqu'il faut nettoyer les capteurs.



Brevet

Système d'élévation du socle

Cette technologie brevetée permet de régler la hauteur du socle d'aspiration. Le socle élevé permet d'avoir un débit optimisé, et une fois abaissé il assure une aspiration à plat jusqu'à 1 mm.



Brevet

Poignée ergonomique

Poignée très confortable avec solution de stockage du câble électrique et encoche pour passage d'un filin de suspension, pour une facilité d'usage et de stockage.



Sortie d'eau pivotante et connexion en 1 clic

La sortie d'eau de la pompe peut pivoter latéralement pour de meilleures performances et une longévité accrue du tuyau. Système de connexion / déconnexion du tuyau très facile, en un clic.



Robuste et durable

Revêtement du corps de pompe en acier inoxydable pour plus de robustesse. Revêtement de l'arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile pour protéger le moteur de toute infiltration.



Caractéristiques



Caractéristiques techniques

Débit max.
Pression max.
Puissance
Hauteur de refoulement max
Profondeur d'immersion max.
Hauteur d'aspiration jusqu'à
Diamètre max des particules aspirées
Fonction automatique / Sécurité manque d'eau
Niveaux de démarrage et d'arrêt automatiques
Fonctionnement en continu
Système de connexion du tuyau rapide
Sortie d'eau pivotante
Poignée ergonomique
Système d'élévation du socle

17 000 l/h
0,9 bar
750 W
9 m
7 m
1 mm
5 mm
Aquasensor digital
9 niveaux tactiles
Oui
Oui
Oui
Oui

Technologie Aquasensor

Fonction minuterie (fonctionnement en continu pendant 10 min. avec arrêt automatique)
Système de mesure digital sans contact direct avec l'eau
Signal et arrêt automatique de sécurité
Intelligence digitale : indique quand il est temps de nettoyer le capteur

Oui
Oui
Oui
Oui

Autres

Température max du liquide
Nombre de sorties d'eau
Filetage de raccordement
Câble d'alimentation
Liquide refoulé

35°C
1
47.9 mm (G 1 1/2")
10 m H07 RN-F
Eau claire à légèrement chargée

Dimensions produit

Longueur (en mm)
Largeur (en mm)
Hauteur (en mm)
Poids (en kg)

259
188
334
6,1

Dimensions packaging

Longueur (en mm)
Largeur (en mm)
Hauteur (en mm)
Poids (en kg)

273
230
389
6,4

Accessoire compatible



Collier de serrage 32 - 50 mm 1 1/4"
Tuyau de refoulement à la coupe 32mm 1 1/4", 50m
Tuyau de refoulement à la coupe 38mm 1 1/2", 50m
Tuyau de refoulement avec collier de serrage 38mm 1 1/2", 10m

Réf : 7194-20
Réf : 5002-20
Réf : 5003-20
Réf : 5005-20

Garantie



Durée

5 ans *

Sous réserve de modifications

* Dont une extension de 3 ans
sous réserve d'enregistrement en ligne