



Produit : 9046-20
Pompe d'évacuation eaux chargées 25000

Présentation produit

Pompe d'évacuation pour eaux chargées pratique et robuste, équipée d'un flotteur pour une mise en marche / arrêt automatiques. Il est possible d'ajuster le flotteur grâce aux 3 niveaux de fixation ou de le verrouiller à la verticale pour un fonctionnement en continu. La poignée ergonomique, la sortie d'eau pivotante et le système de connexion en un clic vous assurent une utilisation sans effort. Idéale pour transvaser ou pomper de l'eau chargée en particules de 38 mm de diamètre maximum, cette pompe peut déplacer jusqu'à 25 000 litres d'eau par heure.

Image du produit



Description

Réf. GARDENA	9046-20
Désignation	Pompe d'évacuation eaux chargées 25000
EAN gencod	4 078 500 053 327
Conditionnement	1
PNC	970 486 201

Bénéfices produit

Mise en marche et arrêt automatique

Le flotteur permet une mise en marche / arrêt automatiques. Il est ajustable grâce aux 3 niveaux de fixation. Possibilité de verrouiller le flotteur à la verticale pour un fonctionnement en continu.



Poignée ergonomique

Poignée très confortable avec solution de stockage du câble électrique et encoche pour passage d'un filin de suspension, pour une facilité d'usage et de stockage.



Sortie d'eau pivotante et connexion en 1 clic

La sortie d'eau de la pompe peut pivoter latéralement pour de meilleures performances et une longévité accrue du tuyau. Système de connexion / déconnexion du tuyau très facile, en un clic.



Robuste et durable

Revêtement du corps de pompe en acier inoxydable pour plus de robustesse. Revêtement de l'arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile pour protéger le moteur de toute infiltration.



Caractéristiques



Caractéristiques techniques	Débit max.	25 000 l/h
	Pression max.	1,1 bar
	Puissance	1100 W
	Hauteur de refoulement max	11 m
	Profondeur d'immersion max.	7 m
	Hauteur d'aspiration jusqu'à	38 mm
	Diamètre max des particules aspirées	38 mm
	Fonction automatique / Sécurité manque d'eau	Par flotteur
	Ajustement possible du flotteur	Oui, 3 niveaux de fixation
	Fonctionnement en continu	Oui
	Système de connexion du tuyau rapide	Oui
	Sortie d'eau pivotante	Oui
Autres	Température max du liquide	35°C
	Nombre de sorties d'eau	1
	Filetage de raccordement	47.9 mm (G 1 1/2")
	Câble d'alimentation	10 m H07 RN-F
	Liquide refoulé	Eau claire à légèrement chargée
Dimensions produit	Longueur (en mm)	273
	Largeur (en mm)	200
	Hauteur (en mm)	408
	Poids (en kg)	7,1
Dimensions packaging	Longueur (en mm)	282
	Largeur (en mm)	240
	Hauteur (en mm)	460
	Poids (en kg)	7,5

Accessoire compatible



Collier de serrage 32 - 50 mm 1 1/4"	Réf : 7194-20
Tuyau de refoulement à la coupe 32mm 1 1/4", 50m	Réf : 5002-20
Tuyau de refoulement à la coupe 38mm 1 1/2", 50m	Réf : 5003-20
Tuyau de refoulement avec collier de serrage 38mm 1 1/2", 10m	Réf : 5005-20

Garantie



Durée	5 ans
-------	-------

Sous réserve de modifications

Dont une extension de 3 ans
sous réserve d'enregistrement en ligne