Produit : **14600-20**

Pompe d'évacuation eaux claires 2000/2 18V P4A

Présentation produit

Sans-fil, pratique et flexible, la pompe d'évacuation eaux claires 2000/2 18V P4A vous permettra d'évacuer, transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée. La batterie 18V, 2,5 Ah apporte de la liberté et de la puissance partout où vous en avez besoin. 3 modes de puissance et 3 durées de minuterie peuvent être activés pour un usage flexible en fonction des besoins. L'indicateur LED sur le boîtier batterie permet de suivre l'état de charge de la batterie en temps réel. La batterie POWER FOR ALL est compatible avec plus de 70 produits des 6 marques de l'ALLIANCE POWER FOR ALL.

Image du produit

Description

Réf. GARDENA	**14600-20**
Désignation	**Pompe d'évacuation eaux claires 2000/2 18V P4A**
EAN gencod	**4 078 500 054 089**
Conditionnement	**1**
PNC	**970 508 901**

Bénéfices produit

Puissance et flexibilité

Pompe sur batterie 18V, 2,5 Ah.
3 modes de puissance différents peuvent être activés pour un équilibre parfait entre autonomie et débit d'eau. Elle dispose également d'un mode minuterie (5 - 10 - 15 min).

Praticité

Le coffre à batterie peut être soit laissé sur la pompe dans le cas de faible profondeur d'eau, soit détaché de la pompe et posé sur le sol ou accroché à l'aide du crochet métallique. L'indicateur LED permet de suivre facilement l'état de la batterie pendant l'utilisation de la pompe.

Sécurité

Le coffre à batterie protège la batterie des intempéries.
La pompe dispose également d'un disjoncteur thermique de sécurité.

Caractéristiques



Usage	**Pour évacuer, transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée**	
Caractéristiques techniques	**Puissance et capacité de la batterie**	**Li-ion 18V, 2,5Ah**
	Temps de charge de la batterie (avec chargeur standard)	**Environ 2h**
	Indicateur LED : affichage de l'état de charge de la batterie	**Oui**
	Modes de puissance et autonomies	**3 modes 1100 l/h - 0,40 bar - 65 min. 1700 l/h - 1,3 bar - 35 min. 2000 l/h - 2,0 bar - 18 min.**
	Débit max.	**2 000 l/h**
	Pression max.	**2 bar**
	Profondeur d'immersion max.	**1,8 m**
	Hauteur d'aspiration jusqu'à	**5 mm**
	Diamètre max. des particules	**0,5 mm**
	Fonction minuterie	**5 - 10 - 15 min**
	Coffre à batterie détachable et crochet de fixation	**Oui**
	Disjoncteur thermique : protection contre la surchauffe du moteur	**Oui**
	Température max du liquide	**35°C**
	Nombre de sorties d'eau	**1**
	Filetage de raccordement	**33,3 mm (G1")**
	Câble d'alimentation	**2 m H07 RN-F**
	Liquide refoulé	**eau claire, légèrement chargée**
Dimensions produit	**Longueur (en mm)**	**140**
	Hauteur (en mm)	**270**
	Largeur (en mm)	**140**
	Poids avec batterie (en kg)	**2,3**
Dimensions packaging	**Longueur (en mm)**	**256**
	Hauteur (en mm)	**305**
	Largeur (en mm)	**194**

Accessoires compatibles

Batterie P4A PBA 18V/72	**Réf : 14905-20**
Chargeur rapide P4A AL 1830 CV	**Réf : 14901-20**
Kit de démarrage P4A PBA 18V 45 AL/45 + AL 1830	**Réf : 14906-20**
Kit de démarrage P4A 2x PBA 18V 45 AL/45 + AL 1830	**Réf : 14907-20**
Kit de démarrage P4A PBA 18V 72 AL/72 + AL 1830	**Réf : 14908-20**

Garantie

Durée	**5 ans ***

* Dont une extension de 3 ans sous réserve d'enregistrement en ligne

23/09/2020 - Sous réserve de modifications