

**Présentation produit**

Technologie connectée pour ce kit comprenant un boîtier smart Gateway GARDENA, un programmeur d'arrosage smart Water Control et un capteur météo smart Sensor : contrôle et pilotage à distance de l'arrosage automatique de votre jardin via l'application smart App. Pour un jardin bien entretenu et des plantes en bonne santé où que vous soyez. Compatible avec d'autres produits de la gamme smart system GARDENA.

**Image du produit**



**Description**

Réf. GARDENA	19202-20
Désignation	Kit smart Sensor Control
EAN gencod	4 078 500 049 023
Conditionnement	1
PNC	967 986 701
Contenu du kit	- Boîtier smart Gateway GARDENA - Capteur météo smart Sensor GARDENA (réf. 19040) - Programmeur d'arrosage smart Water Control GARDENA (réf. 19031)

**Bénéfices produit**

**Le jardin connecté**

Technologie radiofréquence 868 MHz : contrôle et pilotage à partir de l'application smart App GARDENA, disponible gratuitement sur iOS, Android et en version web. Fonctionne uniquement avec le smart Gateway. Ce dernier assure la communication entre les différents appareils smart system.



**Contrôlez vos appareils partout et à tout moment**

- Contrôle à distance de votre arrosage automatique (programmeur smart Water Control) via l'application smart App GARDENA.
- Gestion de l'irrigation selon les besoins détectés par le capteur météo (température, humidité du sol et luminosité).



**Caractéristiques**




Caractéristiques techniques	Connectivité	smart system GARDENA
	Utilisation et contrôle via l'application smart App GARDENA	Pilotage à distance de l'arrosage de votre jardin via l'application smart App GARDENA et contrôle du programmeur smart Water Control et du capteur météo smart Sensor
	Configuration requise	smart Gateway, routeur et accès internet - pour smartphone, tablette et application web
	smart Sensor	
	Sonde d'humidité	0 - 100%
	Luminosité	3 - 200.000 Lux
	Température extérieure	-40°C - 50°C
	Alimentation en énergie	2 x piles AA 1,5 V alcaline (LR6, non comprises)
	Indicateur LED	Force du signal pour le raccordement sans fil au smart Gateway
	Sécurité	smart Water Control
Alimentation en énergie		3 x piles AA 1,5 V alcaline (LR6, non comprises)
Indicateur LED		Arrosage actif, force du signal, niveau de pile
Sortie programmable		1
Durée d'arrosage		1 min. - 10 heures
Fréquence d'arrosage		Jusqu'à 6 cycles d'arrosage par jour, choix des journées
Dimensions produits	Filetage femelle pour robinet	26,5 mm (G 3/4), 33,3 mm (G 1)
	Pression de fonctionnement	0,5 - 12 bar
	Boîtier sécurisé smart Gateway	*
	smart Water Control	
Alarme anti-gel	Alerte contre le gel envoyée par notification via l'application lorsque la température baisse en dessous de 3°C.	
Dimensions produits	smart Sensor	
	Longueur x largeur x hauteur	8 x 4,5 x 20 cm
	Poids	130 (g)
smart Water Control		
Longueur x largeur x hauteur	9,4 x 10,5 x 13,5 cm	
Poids	0,405 kg	

**Produits et accessoires compatibles**



smart SILENO city, life et +	Réf : 19069-26, 19066-26, 19113-26, 19114-26, 19115-26, 19064-66, 19065-66
smart Pressure Pump	Réf : 19080-20
Kit arroseur oscillant escamotable OS 140	Réf : 8221-20

**Logistique & Garantie**



Dimensions de l'emballage (cm)	22,4 (L) x 16,3 (l) x 24,9 (H)
Poids produit + packaging	1,270 kg
Durée de garantie	2 ans