

**P 4000 G (600964000) Pompe de jardin  
carton**

Référence 600964000  
EAN 4007430240767



Photo semblable



- Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la circulation d'eau claire
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1100 W             |
| Débit max.                  | 4000 l/h           |
| Hauteur de refoulement max. | 46 m               |
| Pression max.               | 4.6 bar            |
| Hauteur d'aspiration max.   | 8 m                |
| Raccord d'aspiration        | Filet intérieur 1" |
| Raccord de refoulement      | Filet intérieur 1" |
| Corps de pompe              | Fonte grise        |
| Type de protection IP       | IP 20              |
| Arbre d'entraînement        | Acier inoxydable   |
| Nombre de turbines          | 1                  |
| Dimensions                  | 380 x 210 x 290 mm |
| Poids                       | 12.2 kg            |
| Longueur de câble           | 1.5 m              |

### Émission acoustique

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| niveau sonore                        | 70 dB(A)   |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 82.4 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)    |

## Équipement standard

Bande d'étanchéité