

## HWI 3500/25 Inox (600970000) Surpresseur avec réservoir carton

Référence 600970000  
EAN 4007430239525



Photo semblable



- Système complet au design compact avec filtre intégré de série et clapet anti-retour pour une installation facile
- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau
- Interrupteur manométrique électronique pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
- Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
- Le filtre lavable intégré protège la pompe contre les impuretés
- Le clapet anti-retour intégré empêche la marche à vide de la pompe en cas d'arrêt pour un temps de redémarrage lors de la remise en marche
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 ou 2 arroseurs
- Pour courant alternatif monophasé

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Puissance absorbée nominale	1100 W
Débit max.	3500 l/h
Hauteur de refoulement max.	45 m
Pression max.	4.5 bar
Hauteur d'aspiration max.	8 m
Pression de mise en marche approx.	1.6 bar
Pression d'arrêt approx.	4.5 bar
Raccord d'aspiration	Filet intérieur 1"
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1"
Capacité de la cuve approx.	24 l
Corps de pompe	Acier inoxydable
Type de protection IP	IP X4
Arbre d'entraînement	Acier inoxydable
Cuve	Acier
Nombre de turbines	1
Dimensions	520 x 307 x 600 mm
Poids	17.5 kg
Longueur de câble	1.5 m

**Émission acoustique**

niveau sonore	65 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	77.8 dB(A)
Incertitude de mesure K	2.5 dB(A)

**Équipement standard**

Bande d'étanchéité

Clé de filtre