

Purges automatiques

Les purges automatiques s'installent sur les réseaux secondaires en aval des électrovannes. Elles permettent la vidange de l'eau contenue dans les réseaux secondaires sans aucune intervention.

Purge automatique HP-2000 avec géotextile

- Protection contre le gel
- Ecran géotextile de protection
- Mise hors d'eau facilitée en fin de saison
- Installation plus aisée
- Performance garantie

Spécifications

- Ailes pour une installation plus facile
- Ecran géotextile anti-colmatage
- Montage breveté de l'écran - Noyé dans la matière et protégé du déchirement
- Bille brevetée avec action de purge turbulente à chaque cycle pour éviter tout coincement ou un colmatage

Conseils d'installation :

- Installer sur les canalisations secondaires (en aval des électrovannes) aux points bas.
- Se visse dans un raccord 1/2" Femelle
- Fonctionnement idéal avec une orientation de 45° vers le bas
- Prévoir du gravier autour de la purge pour permettre l'écoulement de l'eau
- Prévoir un volume de drainage correspondant au volume d'eau de la canalisation protégée



PURGES AUTOMATIQUES LAITON & PLASTIQUE

Référence	Désignation	Colis.	Fam.
290-02	Purge automatique Toro Mâle 1/2"*	1/50	SA07
HP2000	Purge automatique avec écoulement protégé par un géotextile. Raccordement Mâle 1/2"*	1/25	SA06
29003	Purge automatique Laiton 1/2"*	1/25	SA06

* Purges automatiques pour vidanger les réseaux et les protéger du gel. Modèle HP2000 protégé par un géotextile pour éviter la pénétration de terre ou de sable en contact avec la purge