Colliers de prise en charge Série S159

Colliers de prise en charge PN 12,5 avec boulonnerie en acier cadmié

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE SERIE S159 - PN 12,5 - BOULONNERIE ACIER CADMIE

Réf.	Désignation	Colis.	Fam.
55002515	Ø 25 x 1/2" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55002520	Ø 25 x 3/4" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55003215	Ø 32 x 1/2" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55003220	Ø 32 x 3/4" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55004015	Ø 40 x 1/2" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55004020	Ø 40 x 3/4" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55004026	Ø 40 x 1" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55005015	Ø 50 x 1/2" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55005020	Ø 50 x 3/4" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55005026	Ø 50 x 1" - 2 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55006315	Ø 63 x 1/2" - 4 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55006320	Ø 63 x 3/4" - 4 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068
55006326	Ø 63 x 1" - 4 boulons en acier cadmié	1	SA06/SAS068

Caractéristiques techniques

- Pression de service 12,5 bars selon norme IS0 13460
- Collier de prise en charge réalisé en polymère polypropylène PP-8 de couleur grise
- Boulons et vis cadmiés
- Vis maintenue dans la coquille inférieure
- Joint torique en caoutchouc NDR 70 shore avec ergot de maintien dans la gorge
- Taraudage BSP selon EN10226

Colliers de prise en charge Série S160

Colliers de prise en charge renforcé PN 16 avec système anti-rotation "Octopus". Boulonnerie en acier cadmié

Caractéristiques et avantages

Pression de service 16 bars selon norme ISO13460.
Réalisé en polymère polypropylène gris PP-8.

Taraudage BSP selon norme EN10226 renforcé par une bague en acier inoxydable.
La bague de renfort assure, sur le long terme, la résistance et l'étanchéité du picage en cas d'application d'un mouvement de torsion et de vibrations.

Boulonnerie en acier cadmié, vis retenues dans la demie coquille inférieure, le serrage se fait par les boulons (et non les vis) avec rondelles de répartition des forces.

Système breveté d'ancrage du collier sur le tube pour éviter la rotation et/ou le glissement axial qui, dans les colliers classiques, peuvent entrainer sur le long terme, une fuite liée au désalignement par rapport au trou de perçage. Le système d'ancrage "Octopus" est compatible avec les tubes en PE 80 et 100.

Joint caoutchouc NBR 70 shore.
Ce joint est une combinaison d'un joint torique et d'un joint plat strié. Grâce à sa très grande surface de contact, ce joint mixte encaisse mieux les phénomènes extrêmes de coup de bêlier qui peuvent déloger de leur gorge les joints toriques classiques. Des ergots de coincement assurent le maintien correct du joint dans sa gorge pendant le montage.

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE S 160 AVEC BAGUE DE RENFORCEMENT - BOULONNERIE ACIER CADMIE PN 16

Réf.	Désignation	Colis.	Fam.
60765015	Ø 50 x 1/2" - 2 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60765020	Ø 50 x 3/4" - 2 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60765026	Ø 50 x 1" - 2 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60765033	Ø 50 x 1"1/4 - 2 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60766315	Ø 63 x 1/2" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60766320	Ø 63 x 3/4" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60766326	Ø 63 x 1" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60766333	Ø 63 x 1"1/4 - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60766340	Ø 63 x 1"1/2 - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60767515	Ø 75 x 1/2" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60767520	Ø 75 x 3/4" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60767526	Ø 75 x 1" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60767533	Ø 75 x 1"1/4 - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60767540	Ø 75 x 1"1/2 - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60769015	Ø 90 x 1/2" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60769020	Ø 90 x 3/4" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60769026	Ø 90 x 1" - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60769033	Ø 90 x 1"1/4 - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068
60769040	Ø 90 x 1"1/2 - 4 boulons acier cadmié	1	SA06/SAS068